Pufferspeicher

KSI

Fassungsvermögen 25-50-100-200 l

Lange Haltbarkeit ohne Korrosion

Einfache Installation

Steuervergünstigungen*

Pufferspeicher

Konstruktionsmerkmale

KSI – Pufferspeicher für technisches Wasser

Speicher für Heiz- und Kühlwasser in Abhängigkeit von Pufferspeicher oder hydraulischem Abscheider, aus außen lackiertem Rohstahl mit äußerer Isolierung aus eingespritztem Polyurethan-Hartschaum, Stärke 50 mm.

Technische Daten

MODELL		KSI – 25	KSI – 50	KSI – 100	KSI – 200
Nutzvolumen	l	24	58	126	203
Maximaler Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE		**KSI – 25**	**KSI – 50**	**KSI – 100**	**KSI – 200**
Durchmesser	mm	380	400	500	550
Gesamthöhe	mm	455	935	1095	1395
Leergewicht	kg	18	25	35	45
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		**KSI – 25**	**KSI – 50**	**KSI – 100**	**KSI – 200**
Thermische Verluste	W	19	34	50	68
Energieeffizienzklasse		A	B	B	C

Verordnung (EU) Nr. 812/2013 und Nr. 814/2013 – Klasse zwischen F und A+.

RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - ITALY
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

rhoss.com

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.