

# Volant thermique

KSI

Capacité 25-50-100-200 l

Caractéristiques

**Longue durée sans corrosion**

**Installation facile**

**Avantages fiscaux\***



## Ballons tampons

### Caractéristiques de construction

KACTS – Ballon tampon d'eau technique  
Ballon tampon pour l'eau de chauffage et de refroidissement en tant que volant thermique ou disjoncteur hydraulique, en acier brut peint extérieurement avec isolation extérieure en polyuréthane rigide injecté, épaisseur 50 mm.

Données techniques

| MODÈLE                      |     | KSI – 25 | KSI – 50 | KSI – 100 | KSI – 200 |
|-----------------------------|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| Volume utile                | l   | 24       | 58       | 126       | 203       |
| Pression de service maximum | bar | 6        | 6        | 6         | 6         |
| DIMENSIONS ET POIDS         |     | KSI – 25 | KSI – 50 | KSI – 100 | KSI – 200 |
| Diamètre                    | mm  | 380      | 400      | 500       | 550       |
| Hauteur totale              | mm  | 455      | 935      | 1095      | 1395      |
| Poids à vide                | kg  | 18       | 25       | 35        | 45        |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE          |     | KSI – 25 | KSI – 50 | KSI – 100 | KSI – 200 |
| Pertes par dispersion       | W   | 19       | 34       | 50        | 68        |
| Classe énergétique          |     | A        | B        | B         | C         |

Rèlements (UE) n°812/2013 et n°814/2013.



**RHOSS S.P.A.**  
Via Oltre Ferrovia, 32  
33033 Codroipo (UD) - ITALY  
tel. [+39 0432 911611](tel:+390432911611)  
[rhoss@rhoss.com](mailto:rhoss@rhoss.com)

[rhoss.com](http://rhoss.com)

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

