

Séquenceur intégré Rhoss

Gestion MASTER/SLAVE jusqu'à 4 unités hydroniques Rhoss Gestion du mode été/hiver dans les pompes à chaleur Gestion du point de consigne du système Gestion des paramètres fonctionnels des groupes d'eau glacée

Avantages fiscaux*

SIR – L'OFFRE • Le séquenceur intégré SIR permet de gérer un nombre maximum de 4 groupes d'eau glacée en cascade dans les installations HVAC de moyennes/grandes dimensions. • L'optimisation des temps de fonctionnement et l'insertion de chaque unité sont contrôlées par des logiques intégrées dans leur logiciel de gestion, qui privilégient le rendement énergétique tout en garantissant la fiabilité au fil du temps. • Le logiciel, cœur du système, a été conçu et testé à l'intérieur de la structure de Recherche et Développement Rhoss et est en mesure d'acquiescer et de gérer les variables principales des groupes d'eau glacée raccordés. • Selon la gamme de produits, les unités du groupe peuvent s'interfacer pour leur supervision avec les principaux BMS commercialisés pour garantir un contrôle total de tout type d'installation (vérifier la possibilité dans la documentation du produit). SIR - Types d'unités gérées • Groupes d'eau glacée avec technologie Inverter aussi • Pompes à chaleur réversibles et pompes à chaleur HT65 • Unités polyvalentes • Unités d'évaporation (*) Les gammes pour lesquelles la supervision est possible (l'interface série est nécessaire) sont les suivantes : - EasyPACK ECO, EasyPACK-I 2115-2130, EasyPACK-I EXP - WinPACK ECO, WinPACK HE 4240÷4340, WinPACK SE 4150÷4340, WinPACK-R, WinPACK ECO EXP, WinPACK EXP - WinPOWER ECO, WinPOWER ECO EXP, WinPOWER HE, WinPOWER SE, WinPOWER EXP - FullFLOW DX, Z-Flow E, FullFLOW VFD (1+i), FullFLOW ECO VFD (1+i) - FullPOWER EVO, FullPOWER EVO VFD, FullPOWER EVO VFD (1+i) - TurboPOWER - Y-Flow 4180÷4410, Y-Flow E 4180÷4360, Y-Flow EXP Pour d'autres gammes/modèles, contacter Rhoss SPA pour des informations supplémentaires et recevoir un devis. ATTENTION : 1) Le séquenceur SIR peut être activé dans les unités des gammes mentionnées ci-dessus. Merci de consulter la documentation spécifique de chaque gamme pour plus d'informations sur les caractéristiques et les particularités. 2) Le séquenceur SIR gère des unités identiques et ayant le même logiciel de gestion. Il ne peut pas être installé sur des unités existantes. Merci de vérifier la compatibilité éventuelle avec le Service Rhoss. 3) La gestion séquencée des unités, aussi bien du côté installation que du côté sanitaire, n'est pas prévue en présence de vanne de dérivation à 3 voies. 4) Toute demande spéciale pourra être satisfaite après vérification de la part du bureau technique Rhoss. 5) La mise en marche du séquenceur n'est PAS obligatoire mais facultative. Pour de plus amples détails, merci de contacter le Service Rhoss

Données techniques



RHOSS S.P.A.

Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - ITALY
tel. [+39 0432 911611](tel:+390432911611)
rhoss@rhoss.com

rhoss.com

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.